

\

مجموعه میکروداکت ۱۴/۱۰ میلی‌متر با سیم ردیاب

TWD 14/10 mm 1-7 -way Tr

ویژگی‌ها

- برای دفن مستقیم
- داکت‌های دسته‌شده ۱، ۲، ۴ یا ۷ تایی
- میکروداکت‌های ۱۴/۱۰ میلی‌متر
- سطح داخلی کم‌اصطکاک

 ©2023 Abadis Dynamic technology

- شیارهای طولی برای حداکثر طول نصب
- سیم ردیاب یکپارچه در زیر روکش

مجموعه میکروداکت ۱۴/۱۰ میلی‌متر با سیم ردیاب

کاربرد

میکروداکت‌های جدار ضخیم با سطح داخلی کم‌اصطکاک طراحی شده‌اند تا نصب میکروکابل‌ها یا نانوکابل‌ها را ممکن سازند. دیواره ضخیم میکروداکت‌ها نصب مستقیم در زمین را بدون نیاز به محافظت اضافی امکان‌پذیر می‌کند.

طراحی

مجموعه‌های داکت در چند پیکربندی مختلف، از ۱ تا ۷ میکروداکت، عرضه می‌شوند. میکروداکت‌های ۱۴/۱۰ میلی‌متر برای نصب میکروکابل‌ها و نانوکابل‌ها بهینه شده‌اند. میکروداکت‌ها سطح داخلی کم‌اصطکاک با شیارهای طولی دارند تا بهترین عملکرد دمش را ارائه دهند.

اطلاعات محصول

میکروداکت‌ها و روکش بیرونی: HDPE

اطلاعات فنی

کد رنگ	S12 یا بدون رنگ
دما، بهره‌برداری [°C]	-40 to +60
دما، انبارش [°C]	-40 to +60
دما، نصب [°C]	-20 to +50

انطباق

سایش : IEC 60794-1-2-E2B(1)

تاخوردگی : IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter

ضربه : IEC 60794-1-2-E4

لهیدگی : IEC 60794-1-2-E3

کشش : IEC 60794-1-2-E

خمش : IEC 60794-1-2-E11A

پیچش : IEC 60794-1-2-E

انعطاف‌پذیری : IEC 60794-1-2-E8

فضای خالی داخلی : IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D

مجموعه میکروداکت ۱۴/۱۰ میلی‌متر با سیم ردیاب

اقلام 4

محصول	رنگ	چیدمان	شعاع خمش [میلی‌متر]	نیروی کشش هنگام نصب [N]	لهیدگی [N/۱۰۰mm] - برای لوله	ضربه [J] - برای لوله	ابعاد [میلی‌متر]	وزن [kg/km]	طول [m]
DB ۱۴/۱۰ میکروداکت ۷*	NO	7*14/10	550	5500	2000	8	39.6	680	1000